

C 15.2

15" / 1,25"

CORUS-Evolution

Kolumna dwudrożna – pasywna.



Właściwości

- Pasywna dwudrożna kolumna głośnikowa;
- 500W/80hm
- Dyspersja 90° x 50°;
- Skuteczność 100dB, 133dB Max, SPL;
- Znakomita czytelność i zrozumiałość mowy;
- Gwintowane otwory M8;
- Duży wybór akcesoriów montażowych;
- Możliwość montażu na statywie kolumnowym;
- Rekomendowany subwoofer: Sub 1.18.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj kolumny:	szerokopasmowa, dwudrożna
Impedancja nominalna:	8ohm
Impedancja minimalna:	5.3ohm
Moc RMS:	500 W / 8 Ohm
Moc PEAK:	2000 W/ 8 Ohm
Poziom SPL 2,83 V / 1m 1W / 8 Ohm:	100dB
Maksymalny SPL (peak power):	133dB
Pasma przenoszenia (-10dB):	57Hz –20kHz
Dyspersja (pozioma, pionowa):	90° x 50°
Częstotliwość podziału:	1550Hz
Przetwornik niskotonowy:	EV SMX2151, 15"
Przetwornik wysokotonowy:	EV DH3, 1.25"
Przyłącza:	2x Neutrik Speakon NL4
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	445 x 660 x 445 [mm]
Waga netto:	28,3 kg
Materiał obudowy:	MDF z D-PUR PLUS
Grill:	Stalowy + gąbka akustyczna
Gwarancja:	5 lat



