

C 25.2

2 x 15"/2"

CORUS-Evolution

Kolumna dwudrożna – pasywna.



Właściwości

- Pasywna dwudrożna kolumna głośnikowa;
- 1000W / 4ohm;
- Dyspersja 60° x 40°;
- Skuteczność 103dB, 139dB Max SPL;
- Zwrotnica z zabezpieczeniem HF;
- Znakomita czytelność i zrozumiałość mowy;
- Gwintowane otwory M8;
- Duży wybór akcesoriów montażowych;
- Możliwość montażu na statywie kolumnowym;
- Rekomendowany subwoofer: Sub 2.18.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj kolumny:	szerokopasmowa, dwudrożna
Impedancja nominalna:	4ohm
Impedancja minimalna:	3,1ohm
Moc RMS:	1000 W / 4 Ohm
Moc PEAK:	4000 W/ 4 Ohm
Poziom SPL 2,83 V / 1m 1W / 8 Ohm:	103dB
Maksymalny SPL (peak power):	139dB
Pasma przenoszenia (-10dB):	55Hz –15kHz
Dyspersja (pozioma, pionowa):	60° x 40°
Częstotliwość podziału:	1750Hz
Przetwornik niskotonowy:	EV 2x SMX2151, 15"
Przetwornik wysokotonowy:	EV ND2-8, 2"
Przylączy:	2x Neutrik Speakon NL4
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	445 x 1130 x 445 [mm]
Waga netto:	44,9 kg
Materiał obudowy:	MDF z D-PUR PLUS
Grill:	Stalowy + gąbka akustyczna
Gwarancja:	5 lat



